

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ





Доводчик DORMA TS-77.

Стандартный.

Фиксированное усилие закрывания, три модели EN 2, EN3, EN 4.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 180°-15° и 15°-0°.

Масса 1,7 кг.

Габаритные размеры (мм) 180*65*43.

Примечание: экономичное решение для дверей левого и правого расположения. Успешно прошел температурные испытания « РОСТЕСТ ».



Доводчик DORMA TS-68

Стандартный.

Усилие закрывания- EN 2/3/4, регулируемое поворотом кронштейна на рычаге и монтажными размерами.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 180°-15°, 15°-0°.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса: 1,2 кг.

Габаритные размеры(мм) 220*45*53,5.

Примечание: благодаря оптимальному соотношению цены, надежности, простоте монтажа, стабильности работы при низких температурах, доводчик занимает лидирующие позиции среди доводчиков данного типа в России.



Доводчики DORMA TS-71, TS-72

Стандартный.

Усилие закрывания -TS 71-EN3/4, регулируемое поворотом кронштейна на рычаге.

Усилие закрывания- TS 72-EN 2-4, плавное, регулируется винтом.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 180°-15°, 15°-0°.

Функция дохлопа, регулируемая положением рычага.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 1,2 кг.

Габаритные размеры (мм) 232*45*68.

Примечание: доводчики широко применяются внутри помещений, на внутренних и внешних дверях входных групп.



Доводчик DORMA TS-73V.

Стандартный.

Регулируемое усилие закрывания, EN 2-4.

Плавная регулировка скорости закрывания.

Функция дохлопа, регулируемая положением рычага.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 1,8 кг.

Габаритные размеры (мм) 233*42,5*60.

Примечание: универсальный дверной доводчик. Возможно использование для наружных и противопожарных дверей.



Доводчик DORMA TS-83.

Стандартный.

Регулируемое усилие закрывания, EN 3-6.

Плавная регулировка скорости закрывания.

Функция дохлопа, регулируемая положением рычага.

Плавная регулировка амортизации открывания.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Функция задержки закрывания двери, регулируемое время задержки (опция).

Масса 3,3 кг.

Габаритные размеры (мм) 293*47,5*60.

Примечание: универсальный, мощный дверной доводчик. Для особо тяжелых дверей выпускается модификация EN 7. Возможно использование для наружных и противопожарных дверей.



Доводчик DORMA TS-90.

Со скользящей штангой и кулачковым валом.

Регулируемое усилие закрывания EN 3-4.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах от 160°-15°, 15°-0°.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 2,2 кг.

Габаритные размеры (мм) 240*46*56

Примечание: благодаря своим размерам, составляющим 240 мм в длину, 56 мм в высоту и 46 мм в глубину, этот дверной доводчик устанавливает новые масштабы качества и компактности. Максимально легкое открывание двери, усиленное даже для ребенка, обеспечивается испытанной технологией «кулачкового вала» DORMA. Дверной закрыватель DORMA TS 90 Impulse также легко установить. Благодаря простоте монтажа (без монтажной пластины) и четырем возможным вариантам установки, модель может быть использована практически на любых дверях.



Доводчик DORMA TS-91.

Со скользящей штангой и кулачковым валом.

Фиксированное усилие закрывания EN3.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 180°-15°, 15°-0°.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 1,9 кг.

Габаритные размеры (мм) 265*47*65.

Примечание: благодаря современному дизайну и улучшенной эргономике, доводчик широко применяется в современных административных помещениях, банках и офисах. Возможно использование для наружных дверей.

Доводчик DORMA TS-92.

Со скользящей штангой и кулачковым валом.

Регулируемое усилие закрывания EN 2-4.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 180°-15°; 15°-0°.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 2 кг.

Габаритные размеры (мм) 279*47*65.

Примечание: благодаря современному дизайну и улучшенной эргономике, доводчик широко применяется в современных административных помещениях, банках и офисах. Возможно использование для наружных дверей.



Доводчик DORMA TS-93.

Со скользящей штангой и кулачковым валом.

Регулируемое усилие закрывания, две модели, EN 2-5, EN 5-7.

Плавная регулировка скорости закрывания.

Плавная регулировка скорости окончательного дохлопа.

Плавная регулировка амортизации открывания.


Фиксация двери в открытом положении (опция).

Функция задержки закрывания двери, регулируемое время задержки.

Масса 3,5 или 5,2 кг.

Габаритные размеры (мм) 275*53*60 или 285*62*71.

Примечание: благодаря современному дизайну и улучшенной эргономике, доводчик широко применяется в современных административных помещениях, банках и офисах. Возможно использование для наружных и противопожарных дверей.



Дверной доводчик DORMA BTS-65.

Универсальный доводчик, встраиваемый в пол.

Фиксированное усилие закрывания EN 3, EN 4.

Плавная регулировка скорости закрывания в диапазоне 130°-20° и 20°-0°.

Фиксация двери в открытом положении 90°.

Масса 4кг.

Габаритные размеры (мм) 276*40*108.

Примечание: напольный доводчик DORMA BTS 65 предлагается в дизайне с малой глубиной установки. Напольные доводчики от DORMA четко выполняют свои функции, оставаясь при этом скрытыми, удобными и безопасными в применении.



Доводчик DORMA BTS-75V

Универсальный доводчик, встраиваемый в пол.

Регулируемое усилие закрывания EN 1-4.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 175°-15°; 15°-0°.

Механический амортизатор открывания.

Фиксация двери в открытом положении 90° или 105°.

Масса 3 кг.

Габаритные размеры (мм) 285*82*50.

Примечание: благодаря оптимальному соотношению цены, функциональности и качества занимает лидирующие позиции среди доводчиков данного типа в России.



Доводчик DORMA BTS-80.

Универсальный доводчик, встраиваемый в пол.

Фиксированное усилие закрывания EN 3, EN 4, EN 6.

Плавная регулировка скорости закрывания в диапазоне 175°-0°.

Механический амортизатор открывания.

Регулируемая задержка закрывания.

Регулируемая фиксация двери в открытом положении.

Масса 7,1 кг.

Габаритные размеры (мм) 341*78*60.

Примечание: применяется для особо тяжелых дверей, массой до 300 кг, и дверей работающих в условиях ветровой нагрузки.



Доводчик DORMA BTS-84.

Экономичный доводчик, встраиваемый в пол.

Фиксированное усилие закрывания EN 2, EN 3, EN 4.

Максимальный угол открытия двери составляет около 130°.

Плавная регулировка скорости закрывания в двух диапазонах 130°-20°; и 130°-0°.

Фиксация двери в открытом положении 90° или 105°.

Масса 5 кг.

Габаритные размеры (мм) 306*108*40.

Примечание: доводчик с малой глубиной установки. Для дверей массой до 100 кг.



Доводчик DORMA ITS-96.

Встраиваемый в дверную коробку или дверное полотно, со скользящей штангой и кулачковым валом.

Регулируемое усилие закрывания, две модели, EN 3-4. и EN 3-6.

Плавная регулировка скорости закрывания.

Плавная регулировка скорости окончательного дохлопа.

Упругий ограничитель максимального угла открывания.

Фиксация двери в открытом положении (опция).

Масса 1,3 и 2,5 кг.

Габаритные размеры (мм) 277*32*42 или 291*39,5*51.

Примечание: оставаясь невидимым, доводчик не меняет внешний вид двери и выполняет все функции по ее плавному закрыванию. Возможно использование для противопожарных дверей.



