



# ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

**GEZE**



### Доводчик GEZE TS-1000C

#### Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

**Усилие закрывания**-EN 2/3/4 со стандартной тягой.

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Фиксация двери в диапазоне угла от 70° до 150°(опция)

Габаритные размеры (мм) 215\*44\*52

Температурный режим -15 °С до +40 °С

**Примечание:** дверной доводчик с зубчатым приводом идеально подходит для установки на межкомнатные двери. Грамотный монтаж и правильная эксплуатация обеспечивает надежную работу доводчика. Компактные размеры, полукруглая форма и различное цветовое исполнение делают доводчик практически незаметным в интерьере помещения.



### Доводчик GEZE TS-1500

#### Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

**Усилие закрывания**-EN 3-4 со стандартной тягой.

Фиксация в открытом положении (опция).

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Температурный режим -15 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 177\*39\*50

**Примечание:** дверной доводчик с зубчатым приводом имеет небольшие размеры и применяется главным образом на внутренних межкомнатных дверях.



### Доводчик GEZE TS-1500 G

#### Верхний дверной доводчик со скользящей шиной

**Усилие закрывания**-EN 2

Фиксация в открытом положении (опция).

Регулируемые скорость закрывания и гидравлический дохлоп

Температурный режим -15 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 177\*39\*50

**Примечание:** дверной доводчик с зубчатым приводом имеет небольшие размеры и применяется главным образом на внутренних межкомнатных дверях. Имеет возможность комплектации со скользящей тягой. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, придает доводчику эстетичный вид, а также является дополнительной защитой от вандализма.



### Доводчик GEZE TS-2000 V

#### Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

**Усилие закрывания**-EN 2/4/5 или EN 2/3/4 при использовании скользящей тяги (опция), регулируется монтажными размерами.

Фиксация в открытом положении (опция).

Плавная регулировка скорости закрывания в двух или одном (модель V) диапазонах.

Фиксированное не отключаемое демпфирование открывания от 80°.

Температурный режим -30 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 226\*48\*60

**Примечание:** универсальный дверной доводчик с зубчатым приводом соответствует различным эксплуатационным требованиям и позволяет оборудовать практически любую дверь. Данная модель получила широкое признание у производителей металлопластиковых и металлических дверей



### Доводчик GEZE TS-3000

#### Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

**Усилие закрывания**- EN 1-4, регулируется винтом.

Фиксация в открытом положении (опция)

Гидравлический дохлоп и не зависящая от температуры скорость закрывания регулируются спереди

Температурный режим -30 °С до +40 °С

Габаритные размеры (мм) 226\*46\*60

**Примечание:** универсальный дверной доводчик со скользящей тягой с кулачковым приводом, обеспечивающим исключительно мягкое и плавное открытие и закрытие двери. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания.



## Доводчик GEZE TS-4000

### Верхний дверной доводчик с зубчатым приводом и рычажной тягой

**Усилие закрывания**- EN 1-6 со стандартной тягой, EN- 1-4 скользящая тяга, регулируется винтом.  
Демпфирование открывания и независящая от температуры скорость закрывания могут регулироваться спереди

Фиксация в открытом положении (опция).

Фиксированный угол демпфирования открытия.

Задержка закрывания 0-30 сек. (Вариант исполнения GEZE TS 4000 S)

Оптический индикатор силы закрывания.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры: 287\*46\*60

**Примечание:** мощный дверной доводчик с зубчатым приводом для внутренних и внешних дверей.

Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности. Максимальное количество регулировок и высокие технические характеристики делают данную модель незаменимой при установке на широкие двери.



## Доводчик GEZE TS 5000

### Верхний дверной доводчик для 1-створчатых дверей

**Усилие закрывания**- EN 2-6 со скользящей тягой, регулируется винтом.

Демпфирование открывания, гидравлический дохлоп и не зависящая от температуры скорость закрывания с возможностью регулировки

Фиксация в открытом положении (опция).

Электромагнитный фиксатор (опция).

Электромагнитный фиксатор и датчик дыма (опция).

Регулируемый угол демпфирования открытия.

Оптический индикатор усилия открытия.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры (мм) 287\*46\*60

**Примечание:** самый мощный верхний дверной доводчик со скользящей тягой для внутренних и внешних дверей. Предназначен для работы в условиях большой пропускной способности. Отсутствие выступающего угла тяги экономит место, делает доводчик менее заметным, сохраняя общий стиль здания.



## Доводчик GEZE TS 550NV

### Напольный дверной доводчик

**Усилие закрывания**- EN 3-6

Плавно регулируемая гидравлическая фиксация двери под углом 80о-165о, включается/ отключается, гибкая адаптация при всех условиях использования.

Регулировка скорости.

Регулируемый дохлоп гарантирует надежное закрытие.

Встроенное демпфирование открывания препятствует неконтролируемому резкому открыванию двери и ее повреждению.

Встроенная система задержки закрывания препятствует слишком быстрому закрыванию и облегчает, например, транспортировку товаров.

Температурный режим -30 °C до +40 °C

Габаритные размеры (мм) 342\*54\*82

**Примечание:** придает комфортабельность и элегантность распашным и маятниковым дверям массой створки до 300 кг. Незримая функциональность является неоспоримым преимуществом прежде всего в случае стеклянных дверей. Однако разнообразие функций и надежность необходимы в первую очередь для часто открываемых и закрываемых дверей входной группы-например, в офисных зданиях, на входах залов, и холлов.



## Доводчик GEZE Boxer

### Встроенный дверной доводчик

**Усилие закрывания** EN 2-4, EN 3-6, регулируется и во встроенном состоянии.

Скорость закрывания регулируется.

Гидравлическая система дожима и гидравлическое устройство амортизации открывания могут регулироваться во встроенном состоянии.

Температурный режим -15 °C до +40 °C

Габаритные размеры: EN 2-4- 286\*45\*31, EN 3-6- 293\*54\*31

**Примечание:** доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери. Подходит для установки только на внутренние деревянные и алюминиевые двери.



